

חוברת מידע לאדריכלים ומעצבי פנים



Steam - בר מים תת כיורי • Aquachill - מערכת קירור תת כיורית
מערכת אוסמוזה הפוכה RO-Space/RO-Speedy

אדריכלים, מעצבי פנים ומתכננים יקרים,

בחוברת זו תמצאו את המידע והתשתיות הנדרשות להתקנת מערכת Steam - בר מים תת כיורי. ההתקנה היא מודולרית וניתן להתקין את כל אחת מהמערכות בנפרד, או לשלב ביניהן.

למידע נוסף ולשאלות נוספות, ניתן לפנות אלינו:

1-800-686-686

info@aquatech.co.il

נשמח לעמוד לרשותכם
צוות השירות של אקוואטק



Steam - מערכת חימום תת כיורית

- חיבור 1/4" להזנת מים
- נקודת חשמל תקינה
- חיבור לניקוז (סיפון)
- קידוח 35 מ"מ (לצורך התקנת ברז מזיגה),
- התקנת המערכת צריכה להיות בקו ישר עם ברז מזיגה
- **מידות:** גובה – 30 ס"מ, רוחב – 16 ס"מ, עומק – 18 ס"מ



Aquachill - מערכת קירור תת כיורית

- חיבור 1/4" להזנת מים
- נקודת חשמל תקינה
- במידה והיחידה מותקנת בנפרד: קידוח 18 מ"מ לצורך התקנת ברז מזיגה ייעודי. אם המערכת מותקנת בשילוב עם מערכת חימום - אין צורך בקידוח נוסף
- אוורור - על מנת שהמערכת תעבוד בצורה תקינה חובה שהארון יהיה מאוורר
- **מידות:** גובה – 38 ס"מ, רוחב – 18 ס"מ, עומק – 33 ס"מ



RO-Space - מערכת אוסמוזה הפוכה

- חיבור 1/4" להזנת מים
- נקודת חשמל תקינה
- חיבור לניקוז (סיפון)
- במידה והיחידה מותקנת בנפרד: קידוח 12 מ"מ לצורך התקנת ברז מזיגה ייעודי. אם המערכת מותקנת בשילוב עם מערכת חימום - אין צורך בקידוח נוסף
- **מידות:** גובה – 38 ס"מ, רוחב – 14 ס"מ, עומק – 38 ס"מ





אקוואטק טיהור מים בע"מ

משרדים ואולם תצוגה: חוחית 12 א.ת חדש רמלה

טלפון: 1-800-686-686

מייל: info@aquatech.co.il

www.aquatech.co.il